AJAX

Ligne de produits Baseline

DoubleButton Jeweller

Bouton d'urgence sans fil



2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

SIA CP-01

UL® LISTED

IP55

Aucun déclenchement intempestif

- Pour activer l'appareil, il faut appuyer sur les deux boutons
- Confirmation de l'alarme en appuyant deux fois sur les deux boutons par des pressions courtes et longues dans n'importe quelle séquence[1]
- Un séparateur en plastique empêche toute activation accidentelle
- Pas de déclenchements intempestifs lorsque le dispositif est transporté dans une poche ou un sac

Entretien facile

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Aucun entretien particulier n'est nécessaire

Jeweller

Communication sans fil

- Jusqu'à 1 300 m de portée de communication radio avec la centrale
- Chiffrement pour une transmission sécurisée des données
- Saut de fréquence pour éviter les interférences et le brouillage du signal radio

Installation et démarrage rapides

- Commande et configuration à distance dans l'application
- Aucun démontage du boîtier ou installation de batterie n'est nécessaire
- Installation facile du dispositif sur une surface à l'aide du support Holder[2]
- Possibilité d'accrocher le dispositif à un lacet ou à un porteclé

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
SIA CP-01
UL2610

Compatibilité

Centrales
Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)

Prolongateurs de portée
ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller

Communication avec la centrale

Technologie de communication Jeweller

Portée de communication
jusqu'à 1 300 m
En champ ouvert

Bandes de fréquences radio
866,0 à 866,5 MHz
868,0 à 868,6 MHz
868,7 à 869,2 MHz
905,0 à 926,5 MHz
915,85 à 926,5 MHz
921,0 à 922,0 MHz
Dépend de la région de vente

Alimentation

Durée de vie de la batterie
Jusqu'à 5 ans

Type de batterie
1 × CR2032
Préinstallées

Boîtier

Couleur
noir, blanc

Dimensions
47 × 35 × 16 mm

Poids
17 g

Indice de protection
IP55

Installation

Température de fonctionnement
de −10°C à +40°C

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Kit complet

DoubleButton Jeweller
1 × batterie CR2032 (préinstallée)
Guide de démarrage rapide

1 — Vous pouvez également confirmer une alarme en appuyant sur deux ou plusieurs dispositifs DoubleButton. Dans ce cas, la manière dont les dispositifs ont été activés n'a pas d'importance, qu'il s'agisse d'une pression courte ou longue.

2 — Holder est un support permettant de fixer DoubleButton sur une surface. Holder est vendu séparément.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems