Expérience vidéo avancée

- Reconnaissance de personnes, d'animaux et de véhicules par l'IA
- Streaming fluide et navigation dans les archives grâce à la technologie JetSparrow
- Images de haute qualité grâce à la caméra HDR grand angle
- Éclairage IR jusqu'à 8 m (26 ft) pour une meilleure visibilité dans l'obscurité

Sécurité sans compromis

- Communication radio de secours avec une centrale à une distance[2] pouvant atteindre 1 700 m (5 550 ft)
- Authentification sécurisée de la caméra sans mot de passe
- Droits d'accès personnalisables pour chaque utilisateur

Audio bidirectionnelle de qualité

- Transmission vocale claire avec suppression du bruit
- Annulation de l'écho pour une meilleure audibilité
- Qualité audio exceptionnelle grâce au codec G.722

Installation et configuration faciles

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Support ajustable pour une installation facile sans démontage du boîtier

Compatibilité

Centrales
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller
Hub BP Jeweller
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)
Hub BP Jeweller

Prolongateurs de portée du signal radio
ReX 2

Enregistreurs vidéo
NVR (8-ch)
NVR (16-ch)

Enregistreurs vidéo

Caméra
capteur CMOS de 4 MP

Définition
jusqu’à 2560 x 1440 px

Angle de vue de la caméra
horizontal : 110°
vertical : 60°

Protocole vidéo
JetSparrow

Codec vidéo
H.264

Plage dynamique
HDR

Communication

Technologies de communication Jeweller et Wings

Portée de communication
jusqu'à 1 700 m
jusqu'à 5 550 ft
Dans un espace ouvert

Bandes de fréquences
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
Dépend de la région de vente

Wi-Fi
2,4GHz, jusqu'à 3 Mb/s

Son

Puissance du haut-parleur de sortie
1,5 W

Volume du haut-parleur
85 dB

Alimentation

Plage de tension DC principale
12 V⎓

Caractéristiques

Communication bidirectionnelle

Détecteur de mouvement IR
jusqu'à 4 m
jusqu'à 13 ft
Utilisation d'un capteur PIR

IA intégrée
Reconnaissance des personnes, des animaux et des véhicules

Éclairage IR intelligent
jusqu'à 8 m
jusqu'à 26 ft
Ajustement automatique en temps réel

Traitement audio
Suppression des bruits et de l'écho toujours active

Boîtier

Couleur
noir, blanc

Dimensions
TBC

Poids
235 g
8,3 oz

Installation

Température de fonctionnement
de –0°C à +40°C
de 32°F à 104°F

Humidité admissible
TBC

Indice de protection
IP20

Kit complet

IndoorCam
Bloc d'alimentation
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

[1] Cette fonctionnalité sera disponible dans les prochaines mises à jour.

[2] En champ ouvert.

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/indoorcam

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems